

2、投标分项报价一览表  
(适用于货物)

投标分项报价一览表

投标人名称 (公章)：河南德诚实业有限公司

项目编号：宛城政采公开-2025-13



胡群述印

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装 时间
1	学生课桌凳 (核心产品)	悦语诚 KZD- D08	<p>一、课桌</p> <p>1.课桌整体规格:450mm×650mm×780mm 钢木结构。</p> <p>2.桌面：450mm×650mm×18mm，采用环保多层板防火板贴面，基材采用木质单板，粘合采用环保树脂胶，四周采用一次成型无接头注塑封边。桌面设有笔槽。</p> <p>3.主架、支架：课桌每边双立柱采用 25×50×1.1mm 优质椭圆钢管，上连接管采用 25×25×1.1mm 优质方管，下连接管采用 20×40×1.1mm 优质方管，脚管采用 25×50×1.1mm 优质方管。</p> <p>4.桌屉：课桌设计单层屉斗，桌屉 0.7mm 冷轧钢板，钢板模具冲压一次成型，无焊接，规格为 500mm×350mm×170mm，铁质部分为浅灰色。</p> <p>5.脚套：课桌的两条脚管的两端均配以脚套，脚套采用 ABS 工程塑料聚烯。耐磨，凹凸设计具有防滑作用。保证 5 年内不会开裂、脱落。</p> <p>6.颜色：课桌面板材和表面颜色与课凳面板使用的材质完全一致。颜色为湖蓝色。</p>	江西杨梅欣诚实业集团有限公司	套	1550	230	356500	合同签订后 30 日历天供货安装调试完毕



2	教室讲桌	悦语诚 JZ-J03	<p>7.焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；精细打磨，光洁平整，保证产品的强度；所有焊线打磨平整，保证架体美观。</p> <p>8.桌面组装：5mm 螺丝，为光面盘头丝杆，用防松螺丝 4 支固定，背面带胶垫。应牢固、可靠。</p> <p>二、课凳</p> <p>1.凳面规格：340mm×240mm×18mm。</p> <p>2.凳面材质：采用环保多层板防火板贴面，基材采用木质单板，粘合采用环保树脂胶，四周采用一次成型无接头注塑封边。</p> <p>3.主架、支架：课凳每边单立柱采用 25×25×1.2mm 优质钢管，四周连接管采用 20×20×1.1mm 优质方管。</p> <p>4.凳面组装：5mm 螺丝，必须为光面盘头丝杆，用防松螺丝 4 支固定，背面带胶垫。应牢固、可靠。</p> <p>5.颜色：课桌面板材和表面颜色与课凳面板使用的材质必须完全一致。颜色为湖蓝色。</p> <p>6.脚套：课桌的两条脚管的两端均配以脚套，脚套采用 ABS 工程塑料聚烯。耐磨，凹凸设计具有防滑作用。保证 5 年内不会开裂、脱落。</p> <p>7.焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；精细打磨，光洁平整，保证产品的强度；所有焊线打磨平整，保证架体美观。</p> <p>1.讲桌尺寸：1200mm*600mm*850mm，桌下净空尺寸（高宽）不小于 580mm×1100mm。</p> <p>2.桌面：桌面内嵌于桌腿与后背中，采用新型、环保、整体 25mm 厚三聚氰胺双面贴板，板芯为 25mm 厚 E1 级三聚氰胺板，正反两面经过高温高压覆膜，外截面采用 1.0mm 厚塑料优质封边条机械封边，边</p>	江西杨梅欣诚实业集团有限公司	张	20	950	19000	合同签订后 30 日内供货安装调试完毕
---	------	---------------	---	----------------	---	----	-----	-------	---------------------



合同签订  
后30日  
历天内供  
货安装调  
试完毕



4	教师办 人办公 桌	悦语诚 BGZ-J12	并与护边颜色一致。护边条装饰线需与护角背面的防 滑装饰线完全嵌入,采用高密度螺丝与地板连接。 6.两侧采用圆弧角,模具一次成型,壁厚4mm,高 分子复合材料,角内设有加强筋,抗震、抗砸、抗重 压,结实美观,边缘圆润,防磕碰,安全实用(避免 了焊接角的锋利)。 7.底部与地部连接处有橡胶缓冲垫,吸音,防震,找 平不摇晃。 8.产品通过有害物质检测,包括甲醛释放量、苯、甲 苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均符合相关标准, 具有相关产品检测报告。	江西杨梅 欣诚实业 集团有限 公司	套	40	1500	60000	合同签订 后 30 日 历天内供 货安装调试 试完毕
5	教师办 公椅	悦语诚 BGY-J06	规格尺寸:1200*1200*760mm。桌面基材采用环保 E1 级 25mm 厚实木多层板双贴木纹面工艺,封边用 PVC 高温一次性压缩而成,厚度 2mm 具有平整度好、耐磨 性强、耐水、防潮性强、防霉、而且不易变形,加厚 钢架支腿,静电喷塑工艺。 规格尺寸:550*450*930mm。基材:优质钢架厚度 2.0mm,饰面采用优质面料,海绵采用高弹 PU 成型海 绵,密度高,回弹力好,硬度适当,硬度、厚度、耐磨度、 耐酸度、耐湿度达到特级标准,达到手感好,耐磨,抗划 痕,强度高,整体符合人体工学设计,美观,大方,经 济耐用,环保达国家 E1 级标准。	江西杨梅 欣诚实业 集团有限 公司	把	80	330	26400	合同签订 后 30 日 历天内供 货安装调试 试完毕
6	文件柜	悦语诚 WJG-18	尺寸: 1850*850*390mm。柜体选用国标优质 0.6mm 厚冷轧钢板。采用二氧化碳气体保护点焊(对焊),将零 件及配件焊接在柜体部件上和柜体各部件进行组合, 全部采用高电流融化钢板进行连接。表面处理采用酸 洗,请化,喷塑流水线作业,防止生锈,涂层均匀牢固,无 流挂、气泡等缺陷。材料符合国家环保标准。	江西杨梅 欣诚实业 集团有限 公司	个	40	660	26400	合同签订 后 30 日 历天内供 货安装调试 试完毕

7	储物柜	悦语诚 CWG-12	<p>尺寸：1700*500*390mm。</p> <p>1.颜色：柜体颜色为网纹灰白色</p> <p>2.主要部件：（1）所有板材采用厚度0.6mm的优质冷轧钢板制作。（2）锁具为内陷式挂鼻锁，提高锁具安全性，预防学生刮伤。（3）柜门冲压透气孔和标签框。底部安装调整脚，防止摩擦产生噪音和受潮生锈。柜体下部全封，方便卫生清理。对开门结构。</p> <p>3.整体要求：</p> <p>工艺：表面为静电喷塑；柜门经加强处理，坚固耐用，不变形。箱体每角为折弯；箱体和门平整，不扭曲；焊接点牢固，无虚焊；表面经酸洗磷化，静电喷涂。优质铝合金扣手防火防潮，美观大方。颜色：亚光白喷塑。</p>	江西杨梅欣诚实业集团有限公司	个	250	525	131250	合同签订后30日内供货安装调试完毕
8	八门更衣柜	悦语诚 GYG-10	<p>尺寸：1850*900*500mm。柜体选用国标优质0.6mm厚冷轧钢板。采用二氧化碳气体保护焊(对焊),将零件及配件焊接在柜体部件上和柜体各部件进行组合,全部采用高电流融化钢板进行连接,表面处理采用酸洗,磷化,喷塑流水线作业,防止生锈,涂层均匀牢固,无流挂、气泡等缺陷,壁挂锁。材料符合国家环保标准。</p>	江西杨梅欣诚实业集团有限公司	个	20	690	13800	合同签订后30日内供货安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：陆拾柒万捌仟捌佰贰拾伍元整（小写：678825.00元）									

法定代表人（负责人）或授权代表签字：日期：2025年08月07日

